

Подземный буровой станок - **RHINO 408H**.

Предназначен для проходки вертикальных горных выработок в породах с коэффициентом крепости 16-18, по шкале проф. Протоdjeяконова М.М,  
с комплектами:

- буровых штанг для проходки выработок длиной 120 м,
- ЗИП и расширителем CRH6S (1,829 м).

Все вопросы по тел. 8 (30245)3-52-03, 3-51-50

E-mail: [VoroninaAA@ppgho.ru](mailto:VoroninaAA@ppgho.ru)



**⚠ ОСТОРОЖНО**  
Избегайте работы с открытыми частями гидравлической системы в случае утечки масла. Избегайте работы с открытыми частями гидравлической системы в случае утечки масла. Избегайте работы с открытыми частями гидравлической системы в случае утечки масла.

Electrical control panel with various components:

- Two toggle switches at the top.
- Two rotary switches below them.
- Wiring harness with terminals labeled: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006.
- Blue terminal block with a white cable.
- Two blue push buttons.
- Two red and white push buttons.
- Two red and white push buttons.
- A grey connector at the bottom.

Hydraulic system components:

- Orange hydraulic cylinders and valves.
- Labels: "W01", "W02", "59".
- Orange hydraulic hose and fittings.

Orange hydraulic reservoir with a circular cover:

- Labels: "98", "99".
- Large circular cover with the embossed text "Rexroth".

**TRB**   
**RAISE DOOR**







NADVIK